

	<p>(規格 N04-B) または</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">入 口</div> <p>B 後ろとびら用 (規格 No 4-C)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center;">ワンマン出口</p>  乗車は前扉から </div> <p>表示の色は白地に緑文字、矢印は、だいたい色とする。 なお、兼用バスの車掌乗務時の表示は次のとおりとする。 (規格 N04-D)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">出 入 口 または 出 口</div> <p>表示の色は白地に黒文字とする。 (注) 窓の有効寸法は [350×180 mm] を本規格とし、[560×160 mm]を準規格とする。</p>	<p>11 車内表示方法</p>	<p>出入口2箇所の場合は</p> <p>(イ) 内側後ろとびらの上に</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">出 口 (規格 N04-E) と表示する。</div> <p>(ロ) 内側前とびらの上に</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center;">お降りの方は後扉から</p>  </div> <p>(規格 N04-下) を表示する。</p> <p>(ハ) 乗客降車合図用プザー押しボタンに次の表示をする。 (専用バス)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">お降りの方は、このボタンを押して下さい。</div> <p>(兼用バス)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ワンマンの時、お降りの方は、このボタンを押して下さい。</div> <p>(ニ) とびら非常用開閉ロック操作について次の表示をする。(規格 N04-H)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center;">非常の場合はこの下の赤枠の中のハンドルを手前に引いて下さい。 ドアは手で開けられます。</p> </div> <p>[非常の場合]と[ハンドル]は赤文字とする。 (注) 字体はすべて丸ゴシックとし、字色は黒色とする。</p>
<p>9 自動とびらの表示</p>	<p>とびらガラスには[自動扉]の文字を下記により白色で表示する。 (イ) 文字は車室内側から見た表示とする。 (ロ) 広幅とびらの場合は横書き(規格 K14-A)折戸の場合は戸当りとびら縦書き(規格 K14-B)とする。</p>		
<p>10 とびら非常用開閉ロックの数と取付位置</p>	<p>前とびら用はダッシュ板左下方に1個、後ろとびら用は後ろとびら付近の床上(兼用バスにあっては車掌席腰板)に1個とし、少なくとも1個は外部からも操作可能の構造とする。</p>	<p>12 車外用放送設備</p>	<p>車外用放送設備を設ける。</p>

(信太清重)