2 特別貸付

在職25年を経過した者が,住宅を建設しまたは購入する場合は,組合が当該物件に抵当権を設定するとともに,火災保険に加入させ,組合は保険金請求の上に質権を設定し,保険証書は組合に寄託すること等を条件として60万円(特別せん議により増額できる)まで貸付けることができる。

また7人以上で一定の地に集団的に住宅を建設する場合は, 土地および建設業者のあっ旋を行う。

3 貸付金の利息および弁済期間

利息は年5分5厘(月4厘6毛)である。貸付金および利息の 弁済方法については、貸付を受けた翌月から、建築・購入の場 合は25万円までは100箇月以内に、60万円をこえる場合は 240箇月以内に返済し、改増築または修繕の場合は、50箇月の 月賦で返済することになっている。(池谷文郎)

しゅうたんえき 終端駅 (英)terminal station 営業線の終端に位する駅でターミナルステーションともいう。稚内・日光・長崎港等のように純然たる線路の終端にある駅と、神戸のように東海道本線という線路名称からみた1つの線の終端駅とがある。なお個々の列車についてその終着となる駅を終端駅ということもある。(森 悌寿)


しゅうだんでんわそうち 集団

電話装置 通話数少なくかつ電話交換所から遠隔の地に集団となっている宿舎に、おのおの単独に電話を施設することは多額の建設費を要するので、経費節約を目動交換機である。自動接続装置を加入者群の中心に置き、最寄電話交換間に2回線の発着両用の中継にとり動作させるもので、これに収容される加入者の数は10個を限度とし、その概要は(図)のとおりである。

使用方法 加入者の電話機は共電式電話機で,電話交換所を呼出す場合は,電話機の送受器をはずせば自動接続装置を経て電話交換所に信号を送出する。話中の場合は話中信号により中継線の話中を知ることができる。電話交換所から加入者を呼出す場合は,中継線の話中か否かを確認して,話中でないときは、対象を確認して,話中でないときは、対象を確認して,話中でないときは、対象を表表して、話中でないときは、対象を表表して、記字では、対象を表表して、記字では、対象を表表して、記字では、対象を表表して、記字を表表して、記字を表表して、記字を表表して、記字を表表して、記字を表表している。



集団電話装置 集団電話装置



そう入し,加入者番号をダイヤルすれば,目的の加入者を呼出 すことができる。なおこの装置は加入者相互の通話には,電話 交換所を経なければできない。(西野敏男)

しゅうちゃくえき 終着駅 線区の終端にあって,列車がすべて終着となる駅をいう場合と、個々の列車をもととして、その列車が終着となる駅を何々列車の終着駅という場合がある。 (内田宮彦)

しゅうちゅうせいさく 集中製作(工具類・車両部品の)

工具・ゲージ・治具類または車両の部品を特定の工場に集中して製作すること。 国鉄では昭和 22・9 達第 535 号鉄道工場集中

工事物品取扱手続によって定められた物品を,つぎの鉄道工場 に集中して製作している。これによると価額が低廉となり,現 在の集中工事物品は市価をはるかに下回っている。

またこういう方法により製品の精度を向上することができる。 集中工事物品と集中製作工場

1 車両部品

品 名	エ	場	品 名	I	場
火室管板(ボイラ用品)	大	宮	軸箱前ぶたパッキン	大井・	震取
内火室後板(")		"	幌締金具	大	井
煙室管板(")		"	ブレーキてこ守ピン	"	
機関車用シリンダ体	鷹	取	ばねつり	"	
主連棒体	浜	松	貨車引戸掛金	"	
連結棒体	3	"	暖房用ダイヤフラム	"	
過熱ヘッダ	3	"	自動連結器ひじ開き	,,	
過熱管返しベンド	鵩	取	(柴田式)		
過熱管パッキン		"	暖房ホース帯	"	
車両用圧力計プルドン		,,	同 補強帯	"	
管		"	プレーキブロックつり	"	
インゼクタ体	大	宮	終着駅名札掛	"	
手ブレーキ用傘歯車		"	引 戸 錠	"	
速度計装置用傘歯車		"	鋳鋼製品全部	大宮	
ブレーキブロック加減 棒	大	井	PU SPS AC HH II. III	倉・涪	砂

2 工具類

H	名	工場	品 名	工場	
側控立込	タップ	大宮·土崎	びょう穴 リーマ	大 宮	
側 控	ii .	"	油ポンプ "	"	
天 井 控	"	"	ピストン棒コッタ穴〃	"	
管 継 手	"	"	インゼクタ "	"	
洗 口	"	大 宮	車輪総形 バイト	大宮・土崎	
溶けせん	"	"	車輪荒削丸こま "	"	
アーチ管せん	. "	"	くし形 "	"	
テーパ	"	"	くし形バイト持たせ	"	
テーパボルト	リーマ	"	ランジスくし形バイト	"	
テーパコック	"	"	びょうスナップ	"	
洗 口	"	"	煙管切	大 宮	
溶けせん	"	"	リ カッタ	鷹取	
管 穴	"	"	小煙管管拡ゲ	大宮・土崎	
アーチ管せん	, ,,,	"	大 "	"	
止め弁	"	"	ハンドハンマ	大 井	
連結棒ひじピ	揺棒ひじピン穴 "		片口 スパナ	"	
テーパピン	"	"	両口 "	"	

3 ゲージ類

En .	名	エ	場	Hin Hin	名	エ	場
車輪外周形状ゲージ		大宮・土崎		車輪直径測	大宮·土崎		
タイヤ厚さ: ンジゲージ	およびフラ	"		ピストン弁リング限界 ゲージ		"	
自動連結器	ゲージ	"		ピストンリング		"	
フランジ直: ゲージ	立摩耗測定	"		ランジスくし形バイト 研摩ゲージ		"	
車輪内面距	推親ゲージ	"		車輪内面距離測定器		"	
車軸受金お	よびすき間	,	,	輪心直径測	定器	"	,
限度ゲージ 自動連結器 ージ	各部検査ゲ	,	,	客貨車車輌 限度ゲージ	おシャーナル	,,	,
タイヤ内径に	則定器	,	,				

(石黒 寛)

しゅうでんそうち 集電装置(電気車の) (英) current collector ディーゼル電気機関車のように自家発電設備をもたない電気車は、外部から電気の供給を受けねばならない。外部か