

ブ ル ー 括 表 (本文 829 ページ)

mm 銅帯厚さ	mm ジュート 厚さ	mm 仕上外径	kg/km 概算重量	20°CΩ/km 以下 最大導体 抵抗	MΩ-km 最小絶縁 抵抗	m 1条の長さ	主 用 途			
		17.8 15.6 18.1 12.4 14.3 16.8 22.1 26.0 32.7 10.8 12.3 14.4 18.6 21.8 27.1	1,540 1,040 1,400 712 910 1,200 1,860 2,540 3,820 570 700 900 1,310 1,760 2,540	0.63 1.97 " 5.35 " 5.41 " " " 9.18 " " 9.27 " " "	200 300 " " " " " " " " " " " " "	300 " " " " " " " " " " " " " "	大構内主電源回路・電気転機機電源回路 一般構内 " " 一般制御回線, 2~12 心ぐらいまでは電気・電 空転機・電気鎖錠器・回路制御器・各種信号 機等現場設備回り回線, 19~61 心はおもに制御 回線主回路用で器具箱相互および継電器室・扱 所間等を使用。 7/0.8, 7/0.6 はそれぞれ電流容量・電圧降下等 を考慮して使い分けする。1.6 は戦時および戦 後の資材不足時に使用したもの。		現在鉛被は既設 は別として撤去 品で再用可能の ものは非電化区 間・架空・河川 横断用として使 用。	
2×0.6 " " " " " " " 2×0.5 2×0.6 " " " "	1.5 " " " " " " " " " " " "	27.0 23.8 27.3 21.6 23.5 26.0 31.3 35.2 41.9 19.6 21.5 23.6 27.8 31.0 36.3	2,430 1,830 1,270 1,380 1,650 2,020 2,880 3,680 5,180 1,120 1,380 1,660 2,230 2,810 3,810	0.63 1.97 " 5.35 " 5.41 " " " 9.18 " 9.27 " " "	200 300 " " " " " " " " " " " "	" " " " " " " " " " " " " "	同	上	同	上
		20.8 24.2 15.4 17.9 21.5 28.6 33.7 42.0 14.0 16.0 19.3 25.5 31.0 37.9 13.4 15.5 18.7 24.5 28.9 36.4	387 888 282 435 676 1,161 1,321 2,656 220 322 499 850 1,242 1,949 202 305 469 786 1,151 1,761	1.97 " 5.35 " 5.41 " " 9.25 " " " " " 9.18 " 9.27 " " "	" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	同	上	戦後ビニールケ ーブル使用後は 新らしく使用し ていない。	
		24.9 17.5 20.3 13.5 15.5 18.3 24.2 28.7 36.5 12.3 14.0 16.5 21.4 25.3 32.0 11.9 13.6 15.9 20.5 24.3 30.6 42.5	990 416 682 220 341 524 895 1,341 2,130 171 253 381 629 934 1,480 161 239 358 584 870 1,360 2,670	0.63 1.97 " 5.34 " 5.41 " " " 9.25 " " " " " 9.18 " 9.27 " " " "	30 40 " 60 " " " " " " " " " " " " " " " "	500 " " " " " " " 300 500 " " " " 300 500 " " " " " 300 指定	同	上	電化・非電化の 別なく一般保安 装置用として広 く使用されつつ ある。 架空河川横断用 としては目下研 究中。	